



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. К
Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bnf.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bnf.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22

ПАСПОРТ № 10083

Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3);
ГОСТ 32511-2013 (EN590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.71186/23
Срок действия - по 15.06.2026



Код ОКПД2: 19.20.21.345
Номер партии: 10083
Дата изготовления: 07.12.2024
Размер партии (масса): 2197,00 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 1024
Уровень наполнения: 787 см
Дата отбора пробы: 07.12.2024
Дата проведения испытаний: 07.12.2024
Паспорт выдан на основании: анализа качества от 07.12.2024 № 10083

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511- 2013	Фактически значение
1. Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	-	не менее 51,0	51,2
2. Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018 (ISO 4264:2018)	-	не менее 46,0	50,4
3. Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	820,0-845,0	825,5
4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	3,8
5. Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	10,0
6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-75	не ниже 55	выше 55	56
7. Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.	ISO 10370:2014	-	не более 0,3	0,06
8. Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0,01	отсутствие
9. Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	не более 200	36
10. Общее загрязнение, мг/кг	BS EN 12662:2014	-	не более 24	менее 12
11. Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	класс 1	класс 1
12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205:1996 (ISO 12205:1995)	-	не более 25	14
13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	430
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	2,000-4,500	2,150
15. Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405-2022	-	менее 65 не менее 85 не выше 360	51,0 96,0 342,0
16. Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	не выше минус 15	не выше минус 15	минус 17

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 по ГОСТ 32511-2013

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 3);
- ГОСТ 32511-2013 (EN590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Сведения о наличии присадок в топливе:

- противоизносная присадка в количестве до 0,07 % масс.
- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,4 % масс.
- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,1 % масс.

Дополнительная информация:

- топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» гарантирует соответствие качества дизельного топлива ЕВРО, межсезонного, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32511-2013 (EN590:2009) при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022 в течение 6 месяцев со дня изготовления;
- паспорт безопасности № 67826502.19.62995;
- код вида подакцизного товара 630.

Лаборант химического анализа (старший по смене)
Дата выдачи паспорта 07.12.2024

М. Сафеев
Гареева Л.А.

